СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ PRIM ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Категория коррозийной активности С3

С3 – производства с высокой влажностью и небольшой загрязненностью, городская и промышленная атмосфера умеренно загрязненная, прибрежные районы с низкой соленостью

S-11256
PRIM PLATINA Multicoat PN

1x150 мкм
∑ 150 мкм

- ✓ Упрощенная подготовка поверхности
- ✓ Не требует обязательного предварительного грунтования
- ✓ Возможность нанесения при отрицательных температурах до -15°С
- ✓ Возможность нанесения материала методом «мокрый-по-мокрому»
- ✓ Толстослойное покрытие за один слой
- ✓ Хорошая химстойкость
- ✓ Повышенная стойкость к солевым растворам, нефтепродуктам
- ✓ Высокая стойкость к морской и пресной воде
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -60°С до +120°С
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 15 лет

S-11333
PRIM PLATINA Multicoat FS

1x150 мкм
∑ 150 мкм

- ✓ Ускоренная сушка
- ✓ Не требует обязательного предварительного грунтования
- ✓ Возможность нанесения при отрицательных температурах до -15°С
- ✓ Возможность нанесения материала методом «мокрый-по-мокрому»
- ✓ Толстослойное покрытие за один слой
- ✓ Хорошая химстойкость
- ✓ Повышенная стойкость к солевым растворам, нефтепродуктам
- ✓ Высокая стойкость к морской и пресной воде
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -60°С до +120°С
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 15 лет

S-31280
PRIM PROMCOR Multicoat FD

1x150 мкм
∑ 150 мкм

- ✓ Упрощенная подготовка поверхности
- ✓ Возможность нанесения как на металлические, так и на минеральные поверхности
- ✓ Не требует обязательного предварительного грунтования
- ✓ Толстослойное покрытие за один слой
- ✓ Ускоренная сушка
- ✓ Отличная стойкость к УФ-излучению
- ✓ Стойкость к растрескиванию
- ✓ Хорошая химическая стойкость к агрессивным парам и газам
- ✓ Повышенная атмосферостойкость
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 7 лет

Категории коррозийной активности С3, С4

С3 – производства с высокой влажностью и небольшой загрязненностью, городская и промышленная атмосфера умеренно загрязненная, прибрежные районы с низкой соленостью
С4 – промышленные и прибрежные районы с умеренной соленостью, химические заводы, плавательные бассейны, прибрежные судостроительные верфи

S-12068
PRIM PLATINA Primer LT 190 мкм
PRIM URETAN Coat PN 50 мкм
∑ 240 мкм

- ✓ Срок службы покрытия более 25 лет
- ✓ Упрощенная подготовка поверхности
- ✓ Дополнительная защита за счёт грунтовочного слоя с фосфатом цинка
- ✓ Возможность нанесения при отрицательных температурах до -15°С
- ✓ Повышенные водо-, износо-, атмосферостойкость
- ✓ Хорошая химстойкость
- ✓ Высокая стойкость к УФ-излучению
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -60°С до +100°С, кратковременно до +120°С
- ✓ Отличный декоративный внешний вид
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
более 25 лет

S-12097
PRIM PLATINA Primer LT 130 мкм
PRIM URETAN Coat PN 50 мкм
∑ 180 мкм

- ✓ Срок службы покрытия до 25 лет
- ✓ Упрощенная подготовка поверхности
- ✓ Дополнительная защита за счёт грунтовочного слоя с фосфатом цинка
- ✓ Возможность нанесения при отрицательных температурах до -15°С
- ✓ Повышенные водо-, износо-, атмосферостойкость
- ✓ Хорошая химстойкость
- ✓ Высокая стойкость к УФ-излучению
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -60°С до +100°С, кратковременно до +120°С
- ✓ Отличный декоративный внешний вид
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 25 лет

и другие

Категории коррозийной активности С3, С4

С3 – производства с высокой влажностью и небольшой загрязненностью, городская и промышленная атмосфера умеренно загрязненная, прибрежные районы с низкой соленостью
С4 – промышленные и прибрежные районы с умеренной соленостью, химические заводы, плавательные бассейны, прибрежные судостроительные верфи

S-13079

PRIM PLATINA Primer MS	60 мкм
PRIM PLATINA IL	130 мкм
PRIM URETAN Coat PN	50 мкм
	∑ 240 мкм

- ✓ Упрощенная подготовка поверхности
- ✓ Дополнительная защита от коррозии за счёт грунтовочного слоя с фосфатом цинка
- ✓ Возможность нанесения при отрицательных температурах до -15°С
- ✓ Повышенные водо-, износо-, атмосферостойкость
- ✓ Хорошая химстойкость
- ✓ Высокая стойкость к УФ-излучению
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -60°С до +100°С, кратковременно до +120 °С
- ✓ Отличный декоративный внешний вид
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
более 25 лет

S-12133

PRIM PLATINA Primer MS	80 мкм
PRIM PLATINA Multicoat PN	160 мкм
	∑ 240 мкм

- ✓ Упрощенная подготовка поверхности
- ✓ Дополнительная защита от коррозии за счёт грунтовочного слоя с фосфатом цинка
- ✓ Возможность нанесения при отрицательных температурах до -15°С
- ✓ Хорошая химстойкость
- ✓ Повышенная стойкость к солевым растворам, нефтепродуктам
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -60°С до +120°С
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
более 25 лет

и другие

Категория коррозийной активности С5

С5 – промышленные районы с высокой влажностью и агрессивной атмосферой, прибрежные и морские районы с высокой соленостью

S-12257
PRIM PLATINA Multicoat FS

2х250 мкм
∑ 500 мкм

- ✓ Ускоренная сушка
- ✓ Упрощенная подготовка поверхности
- ✓ Не требует обязательного предварительного грунтования
- ✓ Возможность нанесения при отрицательных температурах до -15°С
- ✓ Возможность нанесения материала методом «мокрый-по-мокрому»
- ✓ Толстослойное покрытие за один слой
- ✓ Хорошая химстойкость
- ✓ Повышенная стойкость к солевым растворам, нефтепродуктам
- ✓ Высокая стойкость к морской и пресной воде
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -60°С до +120°С
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
более 25 лет

S-12126
PRIM PLATINA Multicoat SN

2х150 мкм
∑ 300 мкм

- ✓ Упрощенная подготовка поверхности
- ✓ Не требует обязательного предварительного грунтования
- ✓ Толстослойное покрытие за один слой
- ✓ Возможность нанесения при отрицательных температурах до -15°С
- ✓ Высокая химстойкость
- ✓ Повышенные водо-, износо-, атмосферостойкость
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -60°С до +120°С
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 25 лет

и другие

Воспользуйтесь нашими

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

для Вашего бизнеса!

+7 (495) 136 66 55

info@prim9001.ru

www.prim9001.ru

PRIM
защита от коррозии