СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ PRIM ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Категория коррозийной активности С2

С2 – внутри неотапливаемых зданий, в атмосфере с низким уровнем загрязнений (сельская местность)

S-13034
PRIM KONTRACOR Primer FD
PRIM KONTRACOR Coat FD

20 мкм
2x40 мкм
∑ 100 мкм

- ✓ Упрощенная подготовка поверхности
- ✓ Дополнительная защита от коррозии за счет грунтовочного слоя с фосфатом цинка
- ✓ Ускоренная сушка
- ✓ Повышенная устойчивость к действию атмосферных осадков, воды, масел и моющих средств
- ✓ Высокая стойкость к УФ-излучению
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -50°С до +60°С
- ✓ Отличный декоративный внешний вид
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 15 лет

S-11046
PRIM PLATINA Multicoat PN

1x120 мкм
∑ 120 мкм

- ✓ Упрощенная подготовка поверхности
- ✓ Не требует обязательного предварительного грунтования
- ✓ Возможность нанесения при отрицательных температурах до -15°С
- ✓ Толстослойное покрытие за один слой
- ✓ Хорошая химстойкость
- ✓ Повышенная стойкость к солевым растворам, нефтепродуктам
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -60°С до +120°С
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 25 лет

и другие

Категория коррозийной активности С2

С2 – внутри неотапливаемых зданий, в атмосфере с низким уровнем загрязнений (сельская местность)

S-11095
PRIM PLATINA Multicoat FS

1х120 мкм
∑ 120 мкм

- ✓ Ускоренная сушка
- ✓ Упрощенная подготовка поверхности
- ✓ Не требует обязательного предварительного грунтования
- ✓ Возможность нанесения при отрицательных температурах до -15°С
- ✓ Возможность нанесения материала методом «мокрый-по-мокрому»
- ✓ Толстослойное покрытие за один слой
- ✓ Хорошая химстойкость
- ✓ Повышенная стойкость к солевым растворам, нефтепродуктам
- ✓ Высокая стойкость к морской и пресной воде
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -60°С до +120°С
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 25 лет

S-31083
PRIM PROMCOR Multicoat FB

1х120 мкм
∑ 120 мкм

- ✓ Упрощенная подготовка поверхности
- ✓ Не требует обязательного предварительного грунтования
- ✓ Возможность нанесения как на металлические, так и на минеральные поверхности
- ✓ Адаптирован под нанесение кистью и методом пневматического распыления
- ✓ Ускоренная сушка
- ✓ Стойкость к растрескиванию
- ✓ Хорошая химическая стойкость к агрессивным парам и газам
- ✓ Повышенная атмосферостойкость
- ✓ Отличная стойкость к УФ-излучению
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 15 лет

и другие

Категория коррозийной активности С2

С2 – внутри неотапливаемых зданий, в атмосфере с низким уровнем загрязнений (сельская местность)

S-12430
PRIM KONTRACOR Multicoat FD

2х40 мкм
∑ 80 мкм

- ✓ Упрощенная подготовка поверхности
- ✓ Идеально подходит для ремонта старых лакокрасочных покрытий
- ✓ Не требует обязательного предварительного грунтования
- ✓ Совместимость с большинством лакокрасочных материалов
- ✓ Ускоренная сушка
- ✓ Высокая стойкость к УФ-излучению
- ✓ Повышенная устойчивость к действию атмосферных осадков, воды, масел и моющих средств
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -50°С до +60°С
- ✓ Отличный декоративный внешний вид
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 7 лет

S-12051
PRIM URETAN Multicoat PN

2х60 мкм
∑ 120 мкм

- ✓ Не требует обязательного предварительного грунтования
- ✓ Возможность нанесения при отрицательных температурах до -15°С
- ✓ Возможность нанесения материала методом «мокрый-по-мокрому»
- ✓ Повышенные водо-, износо-, атмосферостойкость
- ✓ Хорошая химстойкость
- ✓ Высокая стойкость к УФ-излучению
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -60°С до +100°С, кратковременно до +120°С
- ✓ Отличный декоративный внешний вид
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 25 лет

и другие

Категория коррозийной активности С2

С2 – внутри неотапливаемых зданий, в атмосфере с низким уровнем загрязнений (сельская местность)

S-12069

PRIM PLATINA Primer MS	70 мкм
PRIM URETAN Coat PN	50 мкм
	∑ 120 мкм

- ✓ Упрощенная подготовка поверхности
- ✓ Дополнительная защита за счёт грунтовочного слоя с фосфатом цинка
- ✓ Возможность нанесения при отрицательных температурах до -15°С
- ✓ Повышенные водо-, износо-, атмосферостойкость
- ✓ Хорошая химстойкость
- ✓ Высокая стойкость к УФ-излучению
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -60°С до +100°С, кратковременно до +120°С
- ✓ Отличный декоративный внешний вид
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 15 лет

S-12016

PRIM URETAN Primer MS	50 мкм
PRIM URETAN Coat PN	50 мкм
	∑ 100 мкм

- ✓ Дополнительная защита за счёт грунтовочного слоя с фосфатом цинка
- ✓ Возможность нанесения при отрицательных температурах до -15°С
- ✓ Повышенные водо-, износо-, атмосферостойкость
- ✓ Хорошая химстойкость
- ✓ Высокая стойкость к УФ-излучению
- ✓ Отличный декоративный внешний вид
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 15 лет

и другие

Категория коррозийной активности С3

С3 – производства с высокой влажностью и небольшой загрязненностью, городская и промышленная атмосфера умеренно загрязненная, прибрежные районы с низкой соленостью

S-33158

PRIM PLATINA Primer BS	20 мкм
PRIM PLATINA Primer LT	170 мкм
PRIM URETAN Coat PN	50мкм
	∑ 240 мкм

для бетона

- ✓ Дополнительная защита от коррозии за счёт промежуточного слоя
- ✓ Возможность нанесения при отрицательных температурах до -15°С
- ✓ Повышенные водо-, износо-, атмосферостойкость
- ✓ Хорошая химстойкость
- ✓ Высокая стойкость к УФ-излучению
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -60°С до +100°С, кратковременно до +120 °С
- ✓ Отличный декоративный внешний вид
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
более 25 лет

S-12068

PRIM PLATINA Primer LT	190 мкм
PRIM URETAN Coat PN	50 мкм
	∑ 240 мкм

- ✓ Упрощенная подготовка поверхности
- ✓ Дополнительная защита за счёт грунтовочного слоя с фосфатом цинка
- ✓ Возможность нанесения при отрицательных температурах до -15°С
- ✓ Повышенные водо-, износо-, атмосферостойкость
- ✓ Хорошая химстойкость
- ✓ Высокая стойкость к УФ-излучению
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -60°С до +100°С, кратковременно до +120°С
- ✓ Отличный декоративный внешний вид
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
более 25 лет

S-31280

PRIM PROMCOR Multicoat FD	1х150 мкм
	∑ 150 мкм

- ✓ Упрощенная подготовка поверхности
- ✓ Возможность нанесения как на металлические, так и на минеральные поверхности
- ✓ Не требует обязательного предварительного грунтования
- ✓ Толстослойное покрытие за один слой
- ✓ Ускоренная сушка
- ✓ Отличная стойкость к УФ-излучению
- ✓ Стойкость к растрескиванию
- ✓ Хорошая химическая стойкость к агрессивным парам и газам
- ✓ Повышенная атмосферостойкость
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 15 лет

Категория коррозийной активности С3

С3 – производства с высокой влажностью и небольшой загрязненностью, городская и промышленная атмосфера умеренно загрязненная, прибрежные районы с низкой соленостью

S-31110
PRIM PROMCOR Multicoat FD 1х200 мкм
∑ 200 мкм

- ✓ Упрощенная подготовка поверхности
- ✓ Возможность нанесения как на металлические, так и на минеральные поверхности
- ✓ Не требует обязательного предварительного грунтования
- ✓ Толстослойное покрытие за один слой
- ✓ Ускоренная сушка
- ✓ Отличная стойкость к УФ-излучению
- ✓ Стойкость к растрескиванию
- ✓ Хорошая химическая стойкость к агрессивным парам и газам
- ✓ Повышенная атмосферостойкость
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 25 лет

S-32219
PRIM PROMCOR Primer BS 20 мкм
PRIM PROMCOR Multicoat PN 140 мкм
∑ 160 мкм

для бетона

- ✓ Отличная ремонтопригодность
- ✓ Дополнительная защита от коррозии за счёт пропиточного слоя
- ✓ Толстослойное покрытие за один слой
- ✓ Повышенная атмосферостойкость
- ✓ Стойкость к растрескиванию
- ✓ Хорошая химическая стойкость к агрессивным парам и газам
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -60°С до +100°С
- ✓ Стойкость к УФ-излучению
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты: по СТО-01393674-008-2018 для УХЛ1, ХЛ1 (ГОСТ 15150):
С – от 5 до 15 лет

S-31281
PRIM PROMCOR Multicoat PN 1х150 мкм
∑ 150 мкм

- ✓ Упрощенная подготовка поверхности
- ✓ Возможность нанесения как на металлические, так и на минеральные поверхности
- ✓ Не требует обязательного предварительного грунтования
- ✓ Толстослойное покрытие за один слой
- ✓ Стойкость к растрескиванию
- ✓ Хорошая химическая стойкость к агрессивным парам и газам
- ✓ Повышенная атмосферостойкость
- ✓ Стойкость к УФ-излучению
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 7 лет

и другие

Категория коррозийной активности С3

С3 – производства с высокой влажностью и небольшой загрязненностью, городская и промышленная атмосфера умеренно загрязненная, прибрежные районы с низкой соленостью

S-32218

PRIM PROMCOR Primer BF 20 мкм
PRIM PROMCOR Multicoat FD 140 мкм
∑ 160 мкм

для бетона

- ✓ Отличная ремонтопригодность
- ✓ Дополнительная защита от коррозии за счёт пропиточного слоя
- ✓ Толстослойное покрытие за один слой
- ✓ Повышенная атмосферостойкость
- ✓ Стойкость к растрескиванию
- ✓ Хорошая химическая стойкость к агрессивным парам и газам
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -60°С до +100°С
- ✓ Стойкость к УФ-излучению
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты по СТО-01393674-008-2018 для УХЛ1, ХЛ1 (ГОСТ 15150):
С – от 5 до 15 лет

S-32221

PRIM PROMCOR Primer BF 20 мкм
PRIM PROMCOR Multicoat FD 180 мкм
∑ 200 мкм

для бетона

- ✓ Отличная ремонтопригодность
- ✓ Дополнительная защита от коррозии за счёт пропиточного слоя
- ✓ Толстослойное покрытие за один слой
- ✓ Повышенная атмосферостойкость
- ✓ Стойкость к растрескиванию
- ✓ Хорошая химическая стойкость к агрессивным парам и газам
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -60°С до +100°С
- ✓ Стойкость к УФ-излучению
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты по СТО-01393674-008-2018 для УХЛ1, ХЛ1 (ГОСТ 15150):
Б – свыше 15 лет

и другие

Категория коррозийной активности С3

С3 – производства с высокой влажностью и небольшой загрязненностью, городская и промышленная атмосфера умеренно загрязненная, прибрежные районы с низкой соленостью

S-13298

PRIM KONTRACOR Primer FD	25 мкм
PRIM KONTRACOR Coat FD	2х35 мкм
	∑ 95 мкм

- ✓ Упрощенная подготовка поверхности
- ✓ Дополнительная защита от коррозии за счет грунтовочного слоя с фосфатом цинка
- ✓ Ускоренная сушка
- ✓ Повышенная устойчивость к действию атмосферных осадков, воды, масел и моющих средств
- ✓ Высокая стойкость к УФ-излучению
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -50°С до +60°С
- ✓ Отличный декоративный внешний вид
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 7 лет

S-32217

PRIM PROMCOR Primer BS	20 мкм
PRIM PROMCOR Multicoat PN	180 мкм
	∑ 200 мкм

для бетона

- ✓ Отличная ремонтопригодность
- ✓ Дополнительная защита от коррозии за счёт пропиточного слоя
- ✓ Толстослойное покрытие за один слой
- ✓ Повышенная атмосферостойкость
- ✓ Стойкость к растрескиванию
- ✓ Хорошая химическая стойкость к агрессивным парам и газам
- ✓ Температурный режим эксплуатации покрытий от -60°С до +100°С
- ✓ Стойкость к УФ-излучению
- ✓ Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты по СТО-01393674-008-2018 для УХЛ1, ХЛ1 (ГОСТ 15150)::
Б – свыше 15 лет

и другие

Воспользуйтесь нашими

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

для Вашего бизнеса!

+7 (495) 136 66 55

info@prim9001.ru

www.prim9001.ru

PRIM
защита от коррозии